

Champs non-historisés (valeur courante)

score  
siren  
statutDiffusionUniteLegale  
unitePurgeeUniteLegale  
dateCreationUniteLegale  
sigleUniteLegale  
sexeUniteLegale  
prenom1UniteLegale  
prenom2UniteLegale  
prenom3UniteLegale  
prenom4UniteLegale  
prenomUsuelUniteLegale  
pseudonymeUniteLegale  
identifiantAssociationUniteLegale  
trancheEffectifsUniteLegale  
anneeEffectifsUniteLegale  
dateDernierTraitementUniteLegale  
nombrePeriodesUniteLegale  
categorieEntreprise  
anneeCategorieEntreprise

Champs historisés (valeur toutes dates ou à la date entrée en paramètre)

dateFin  
dateDebut  
etatAdministratifUniteLegale  
changementEtatAdministratifUniteLegale  
nomUniteLegale  
changementNomUniteLegale  
nomUsageUniteLegale  
changementNomUsageUniteLegale  
denominationUniteLegale  
changementDenominationUniteLegale  
denominationUsuelle1UniteLegale  
denominationUsuelle2UniteLegale  
denominationUsuelle3UniteLegale  
changementDenominationUsuelleUniteLegale  
categorieJuridiqueUniteLegale  
changementCategorieJuridiqueUniteLegale  
activitePrincipaleUniteLegale  
nomenclatureActivitePrincipaleUniteLegale  
changementActivitePrincipaleUniteLegale  
nicSiegeUniteLegale  
changementNicSiegeUniteLegale  
economieSocialeSolidaireUniteLegale  
changementEconomieSocialeSolidaireUniteLegale  
caractereEmployeurUniteLegale  
changementCaractereEmployeurUniteLegale

Champs groupés

Il existe en outre 2 « groupes de champs » prédéfinis pour les unités légales, rassemblant les principaux champs d'identification. Ils permettent de simplifier la saisie en présélectionnant les principales variables en sortie. Ils peuvent être complétés par des champs classiques. Les groupes de champs sont les suivants :

identificationSimplifieeUniteLegale = champs [Siren, dateCreationUniteLegale, denominationUniteLegale, nomUniteLegale, prenom1UniteLegale, sexeUniteLegale, categorieJuridiqueUniteLegale, activitePrincipaleUniteLegale, etatAdministratifUniteLegale, caractereEmployeurUniteLegale, dateDernierTraitementUniteLegale]

identificationStandardUniteLegale = champs [Siren, dateCreationUniteLegale, nicSiegeUniteLegale, denominationUniteLegale, denominationUsuelle1UniteLegale, nomUniteLegale, nomUsageUniteLegale,

prenom1UniteLegale, sexeUniteLegale, categorieJuridiqueUniteLegale, categorieEntreprise,  
activitePrincipaleUniteLegale, etatAdministratifUniteLegale, trancheEffectifsUniteLegale,  
dateDernierTraitementUniteLegale]

Pour la totalité des champs, laisser le paramètre à blanc

Pour en savoir plus, consulter l'onglet « Documentation » de la console